


IP65 Proyector LED 65W / *IP65 65W Flood Light*

PRL65CW





IP65 CRI > 70 61°/95° 5400 gr

Acabado:	**Cover:**
Plata	Silver
Material:	**Material:**
Aluminio	Aluminium
Sustituye:	**Substitute:**
Proyector convencional de 180W	Conventional 180W flood light
Consumo:	**Consumption:**
64W +/- 10%	64W +/- 10%
Tensión de trabajo:	**Working voltage:**
100-277V AC / 50~60Hz	100-277V AC / 50~60Hz
Número de LEDS:	**Number of LEDS:**
30 (Nichia NVSW)	30 (Nichia NVSW)
Temperatura de color:	**Temperature colour:**
4500-5500 K (blanco frío)	4500-5500 K (cold white)
Flujo luminoso:	**Luminous flux:**
6800 Lumens +/- 10%	6800 Lumens +/- 10%
Lux a 3 metros:	**3 meters lux:**
378 lux +/- 10%	378 lux +/- 10%
Eficiencia lumínica:	**Lm/W Efficiency:**
106 Lm/W	106 Lm/W
Tamaño:	**Size:**
(longitud)418mm x (anchura)340mm x (altura)216mm	(length)418mm x (width)340mm x (height)216mm
Vida útil aproximada:	**Life spam:**
40000 horas	40000 hours
Garantía:	**Guarantee:**
36 meses	36 months
Datos de embalaje:	**Packing details:**
1 ud. por caja / (largo)498mm x (ancho)420mm x (alto)210mm / 6Kg	1 ut. per box / (length)498mm x (width)420mm x (height)210mm / 6Kg

